

## Sposób montażu super długich wskazówek.

W skład zestawu wchodzi:

- mechanizm kwarcowy z metalową nakrętką
- podkładki i nakrętka mocująca
- gniazdo mocujące z trzema śrubkami
- wskazówki

### Mocowanie mechanizmu w gnieździe

Nałóż na trzpień mechanizmu gumową podkładkę. Włóż mechanizm do środka gniazda tak aby górna część mechanizmu znajdowała się pomiędzy dwoma kolumnami mocującymi.

Na wystający po zewnętrznej stronie gniazda trzpień mechanizmu załóż metalową podkładkę a następnie metalową nakrętkę mocującą. Przykręć nakrętkę dosyć mocno.

### Zakładanie wskazówek

Zdejmij folie zabezpieczające wskazówki. Delikatnie wsuń wskazówkę godzinową na plastikową końcówkę trzpienia mechanizmu o przekroju okrągłym. Naciskaj na wskazówkę jak najbliżej trzpieniu tak aby nie odkształcić wskazówkę. Wskazówkę minutową nasuń na metalowy trzpień o przekroju owalnym. Teraz przykręć metalową nakrętkę na końcówce trzpienia.

Ważne! Obie wskazówki nakłada się tak aby wskazywały godzinę 12-tą.

### Uruchamianie zegara

Za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu mechanizmu ustaw aktualny czas. Ustawianiu czasu poprzez obracanie ręką wskazówek grozi uszkodzeniem mechanizmu!

Następnie włóż baterie R06 do mechanizmu zgodnie ze wskazanymi biegunami. Za pomocą trzech załączonych śrubek zamknij tył gniazda. W górnej jego części znajduje się otwór mocujący do zawieszenia na ścianę.

Poniżej zdjęcie trzpienia mocującego (system mocujący typu „I”):

“I”

